АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.09.2021 1902

г. Первоуральск

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Первоуральск от 20 июля 2021 года № 1399 «О заключении концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, (горячего водоснабжения), находящихся в собственности городского округа Первоуральск»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Первоуральск, Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Администрация городского округа Первоуральск

ПОСТАНОВЛЕТ:

1. Внести следующее изменения в постановление Администрации городского округа Первоуральск от 20 июля 2021 года № 1399 «О заключении концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, (горячего водоснабжения), находящихся в собственности городского округа Первоуральск»:

1.1. изложить пункт 9 в новой редакции:

«9. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в срок до 15 октября 2021 года».

1.2. приложение 5 изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению;

1.3. приложение 7 изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 2 к настоящему постановлению;

1.4. приложение 10 изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 3 к настоящему постановлению;

1.5. приложение 11 изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 4 к настоящему постановлению;

1.6. приложение 12 изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 5 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Первоуральск» и разместить на официальном сайте городского округа Первоуральск.

3. Постановление Администрации городского округа Первоуральск от 30 августа 2021 года № 1658 «О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Первоуральск от 20 июля 2021 года № 1399 «О заключении концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, (горячего водоснабжения), находящихся в собственности городского округа Первоуральск» считать утратившим силу.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Первоуральск по жилищно-коммунальному хозяйству, городскому хозяйству и экологии Д.Н. Полякова.

Глава городского округа Первоуральск И.В. Кабец

Приложение 1
к постановлению Администрации
городского округа Первоуральск
№ 1202 от 30.09.2021

Задание Концедента на выполнение Концессионером работ по созданию и (или) реконструкции объекта Соглашения *

1. Настоящее Задание сформировано на основании Схемы теплоснабжения с учетом проведенного технического обследования объектов теплоснабжения городского округа Первоуральск, запланированных к передаче в рамках концессионного соглашения.

1.1. Согласно Заданию на проведение работ для обеспечения надежности работы системы теплоснабжения городского округа Первоуральск - необходима комплексная замена объектов теплоснабжения в виде их создания и (или) реконструкции (модернизации, технического перевооружения) с применением энергоэффективных материалов и технологий путем привлечения инвестиционных средств за счет тарифной составляющей и платы концедента. Таблица с основными мероприятиями по созданию и (или) реконструкции (модернизации, технического перевооружения) объекта Соглашения приведена ниже:

№ п/п	Наименование и описание основных мероприятий	Величина необходимой тепловой мощности в точках постанки, подключения, приема, подачи, отведения, Гкал/ч	Сроки вывода мощностей из эксплуатации, год	Сроки ввода мощностей в эксплуатацию, год	Основные технические характеристики мероприятия (объекта)				График реализации мероприятия (объекта)		** Предельный размер расходов Концессионера до 2040 года, тысяч рублей без НДС	Обоснование стоимости	
					наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	единица измерения	значение показателя: до реализации мероприятия (объекта)	значение показателя: после реализации мероприятия (объекта)				Размер расходов на реализацию в ценах 2020 года, тысяч рублей без НДС	***Индекс-дефлятор
											3 524 697	**2 575 530**	**1,37**
Раздел 1 Модернизация тепловых сетей с восстановлением (или строительством) циркуляционных трубопроводов ГВС							**97 074**	**130 570**					
1	Модернизация тепловых сетей от ЦТП № 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 47, 49, 51, 62, 62а, 63, 65, 66, 67 с прокладкой циркуляционного трубопровода ГВС	98	-	-	протяженность	м	88 685	119 323	2022	2028	**1 888 679**	**1 443 000**	**1,31**
2	Модернизация магистральных тепловых сетей от ТК-47 до ЦТП №3 по ул. Трубников,31в и распределительных тепловых сетей от ЦТП №3 до жилых домов по ул. Трубников,31, 32, 33/20; пр. Ильича,22, 22а, 24, 24а,26	0,9	-	-	протяженность	м	1359	1842					
3	Модернизация распределительных тепловых сетей от ЦТП №9 до жилых домов по ул. Советская 1, 7а, ул. Ватутина 57/1, 55, 53, 51, 49, 55а, 53а, 53б, 51б, 49а,	0,6	-	-	протяженность	м	2485	3336					
4	Модернизация распределительных тепловых сетей от ЦТП №10 до жилых домов по пр. Ильича 5а, 5, 3/2, 3/1, пр.Космонавтов 4, 6, 8, 10	0,5	-	-	протяженность	м	973	1338					
5	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП №11 с прокладкой циркуляционного трубопровода ГВС и выносом транзитного трубопровода из подвала помещения д/с №21, расположенного по адресу пр. Космонавтов 18а"	0,64	-	-	протяженность	м	3210	4280					
6	Модернизация магистральных тепловых сетей от ТК-224 до ЦТП №33 по пр.Космонавтов 5а и распределительных тепловых сетей от ЦТП №33 до жилых домов по пр. Ильича 1а и 1б с прокладкой циркуляционного трубопровода	2,1	-	-	протяженность	м	363	451					
Раздел 2 Реконструкция и модернизация ЦТП, насосных станций											**718 502**	**420 100**	**1,71**
7	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение ЦТП	121	-	-	количество объектов	шт.	38	38	2022	2040			
8	Модернизация, техническое перевооружение насосных станций	14	-	-	количество объектов	шт.	6	6					
9	Модернизация ЦТП в части установки частотно-регулируемого привода на насосы горячего водоснабжения	-	-	-	-	-	-	-					
Раздел 3 Реконструкция и модернизация тепловых сетей для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации, снижения тепловых потерь							**10 161**	**10 158**			**759 096**	**583 022**	**1,30**
10	Модернизация (техническое перевооружение) тепловых сетей	-	-	-	протяженность	м	10 161	10 158	2022	2037			
11	Модернизация тепловых сетей с заменой тепловой изоляции и покрывного слоя	-	-	-	протяженность	м	15 700	15 700	2022	2022			
12	Модернизация тепловых камер	-	-	-	протяженность	шт	16	16	2023	2028			
13	Модернизация объектов системы теплоснабжения г Первоуральск в части автоматизации и диспетчеризации технологических процессов	-	-	-	-	-	-	-	2022	2025			
14	Модернизация центральных тепловых пунктов с установкой регуляторов температуры.	-	-	-	количество объектов	шт	17	17	2022	2023			
Раздел 4 Строительство, реконструкция и модернизация котельных											**158 420**	**129 408**	**1,22**
15	Строительство газовой котельной ст.Решеты	2,9	2023	2023	тепловая мощность	Гкал/ч	4,65	2,9	2022	2027			
16	Техническое перевооружение котельной п.Кузино1 (перевод на сжиженный газ)	3,7	-	-	тепловая мощность	Гкал/ч	4,646	4,646					
17	Техническое перевооружение котельной п.Кузино2 (перевод на сжиженный газ)	0,6	-	-	тепловая мощность	Гкал/ч	0,665	0,665					
18	Техническое перевооружение котельной д. Крылосово с заменой котла и вспомогательного оборудования	8,6	-	-	тепловая мощность	Гкал/ч	3,74	3,74					
19	Техническое перевооружение котельной Билимбай, ул. К.Маркса, 73а, с заменой котельного и вспомогательного оборудования	6,5	-	-	тепловая мощность	Гкал/ч	6,45	6,45					
20	Техническое перевооружение котельной Билимбай, ул. Вайнера, 18а, с заменой котельного и вспомогательного оборудования	6,2	-	-	тепловая мощность	Гкал/ч	6,232	6,232					
21	Строительство газовой котельной школы № 40	0,6	2025	2025	тепловая мощность	Гкал/ч	0,598	0,598					
ИТОГО:													

2. Перечень основных мероприятий по созданию и (или) реконструкции Объекта Соглашения, предусмотренных настоящим Заданием, формируется по форме, указанной в Приложении № 14.1.
3. Приведенные основные мероприятия по созданию и (или) реконструкции подлежат утверждению в рамках инвестиционной программы Концессионера в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения.
4. Концессионер имеет право перераспределять выполнение мероприятий по годам действия Соглашения в рамках инвестиционной программы Концессионера, в том числе осуществлять опережающие вложения в рамках инвестиционной программы Концессионера и предельного размера расходов Концессионера на проектирование, создание и (или) реконструкцию Объекта Соглашения.
5. В случае изменения фактического индекса-дефлятора более чем на 5% от расчетного, приведенного в таблице пункта 1.1 настоящего приложения, объем мероприятий должен быть пересмотрен с целью сохранения общего предельного размера расходов Концессионера.
6. Концессионер обязуется дополнительно в рамках утвержденных показателей производственной программы к расчету тарифов на тепловую энергию и теплоноситель производить текущий ремонт тепловых сетей в объеме не более 5 км/год (в однотрубном исчислении). Данное условие является существенным при исполнении концессионного соглашения и подлежит включению в концессионное соглашение как существенное.
7. ** Приведенный предельный размер расходов Концессионера указан без учета расходов на текущий ремонт тепловых сетей.

* - с учетом мероприятий, реализуемых за счет платы Концедента

*** - в случае изменения фактического индекса-дефлятора более чем на 20% от расчетного, приведенного в настоящем приложении, объем мероприятий должен быть пересмотрен с целью сохранения общего предельного размера расходов Концессионера.

Приложение 2
к постановлению Администрации
городского округа Первоуральск
№ 1902 от 30.09.2021

Значения долгосрочных параметров деятельности и плановых показателей деятельности Концессионера.

1. Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером в период действия концессионного соглашения – 3 524,697 млн. руб. без НДС.

2. Плата Концедента на каждый год срока действия концессионного соглашения:

№ п/п	Год	Всего за период 2021-2045 г.г.	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год	2036 год	2037 год	2038 год	2039 год	2040 год	2041 год	2042 год	2043 год	2044 год	2045 год	2046 год
1.	Всего плата Концедента на модернизацию тепловых сетей с восстановлением (или строительство) циркуляционных трубопроводов ГВС, млн. руб. без НДС	**1409,879**	29,064	151,615	208,103	230,814	237,336	268,301	284,645																		

3. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера, применяемые для формирования тарифов в сфере теплоснабжения при установленном методе регулирования тарифов - метод индексации установленных тарифов:

3.1. Базовый уровень операцио 274,267 млн.руб., в том числе по тепловой энергии (производство) - 55,087 млн.руб., по тепловой энергии (передача) - 218,13931 млн.руб. и по теплоносителю (производство) - 1,040 млн.руб.

3.2. Индекс эффективности операционных расходов по тепловой энергии (производство) – 1%, по тепловой энергии (передача) – 1% и по теплоносителю (производство) – 1%

3.3. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:

Номер строки	Наименование показателей	Единица измерения	Значения показателей по годам реализации концессионного соглашения																							
			2022 1 год РКС	2023 2 год РКС	2024 3 год РКС	2025 4 год РКС	2026 5 год РКС	2027 6 год РКС	2028 7 год РКС	2029 8 год РКС	2030 9 год РКС	2031 10 год РКС	2032 11 год РКС	2033 12 год РКС	2034 13 год РКС	2035 14 год РКС	2036 15 год РКС	2037 16 год РКС	2038 17 год РКС	2039 18 год РКС	2040 19 год РКС	2041 20 год РКС	2042 21 год РКС	2043 22 год РКС	2044 23 год РКС	2045 24 год РКС	2046 25 год РКС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2	Уровень потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии	тыс.Гкал/год	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50
3	Уровень потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям.	тыс.куб.м/год	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10
4	Централизованная система теплоснабжения г. Первоуральск																										
5	Уровень потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.Гкал/год	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60
6	Уровень потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.куб.м/год	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07
7	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной поселка Билимбай, расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п. Билимбай, ул. Карла Маркса, 73 «А»																										
8	Уровень потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.Гкал/год	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93
9	Уровень потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.куб.м/год	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38
10	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной поселка Билимбай, расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п. Билимбай, ул. Вайнера, 18																										
11	Уровень потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.Гкал/год	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23
12	Уровень потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.куб.м/год	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49
13	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной Крылосово , расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, д. Крылосово, улица Ленина, 1 «Б»																										

14	Уровень потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.Гкал/год	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62
15	Уровень потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.куб.м/год	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28
16	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной поселка Битимка , расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п. Битимка, улица Совхозная, 2 «А»																											
17	Уровень потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.Гкал/год	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
18	Уровень потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.куб.м/год	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59
19	Система теплоснабжения от отопительной котельной школы № 40 , расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п. Битимка, улица Паром, 2 «А»;																											
20	Уровень потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.Гкал/год	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
21	Уровень потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.куб.м/год	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
22	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной поселка Вересовка , расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п. Вересовка, улица Вересовка, 29 «А»																											
23	Уровень потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.Гкал/год	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03
24	Уровень потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.куб.м/год	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72
25	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной №1 поселка Кузино, расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п. Кузино, улица Машинистов, 31																											
26	Уровень потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.Гкал/год	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09
27	Уровень потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.куб.м/год	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
28	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной №2 п. Кузино , расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п. Кузино, улица Красноармейская, 53																											
29	Уровень потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.Гкал/год	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
30	Уровень потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.куб.м/год	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
31	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной села Новоалексеевское , расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, село Новоалексеевское, улица 40 лет Победы, 17																											
32	Уровень потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.Гкал/год	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41
33	Уровень потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.куб.м/год	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36
34	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной турбазы Хрустальная , расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, турбаза Хрустальная																											

35	Уровень потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.Гкал/год	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
36	Уровень потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.куб.м/год	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27
37	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной поселка Решеты , расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п. Решеты																										
38	Уровень потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.Гкал/год	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
39	Уровень потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.куб.м/год	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
40	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной поселка Билимбай (ТИМ) , расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п. Билимбай, пл. Свободы																										
41	Уровень потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.Гкал/год	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
42	Уровень потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.куб.м/год	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
43	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной ПЧ-4 (мастерские) поселка Кузино, расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п.Кузино, ул.Красноармейская, стр.16																										
44	Уровень потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.Гкал/год	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
45	Уровень потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.куб.м/год	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
46	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной ст. Коуровка, расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п.Коуровка, ул.Железнодорожников																										
47	Уровень потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.Гкал/год	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
48	Уровень потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.куб.м/год	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

3.4. Нормативный уровень прибыли

	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
Нормативный уровень прибыли:																										
-тепловая энерги	%	0,09	4,22	7,18	10,58	13,35	15,14	15,89	15,28	14,53	13,77	13,11	12,49	11,90	11,35	10,82	10,00	8,78	7,55	6,38	5,34	4,25	3,20	2,18	1,30	0,47
-тепловая	%	0,09	4,22	7,18	10,58	13,35	15,14	15,89	15,28	14,53	13,77	13,11	12,49	11,90	11,35	10,82	10,00	8,78	7,55	6,38	5,34	4,25	3,20	2,18	1,30	0,47
-теплоноситель	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера, применяемые для формирования тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения при установленном методе регулирования тарифов - метод индексации установленных тарифов:

4.3. Нормативный уровень прибыли – 0% (на каждый год концессионного соглашения)

5. Плановые показатели деятельности Концессионера- показатели надёжности , энергосбережения и энергоэффективности

Номер строки	Наименование показателей	Единица измерения	Значения показателей по годам реализации концессионного соглашения (далее – РКС) плановые																								
			2022 1 год РКС	2023 2 год РКС	2024 3 год РКС	2025 4 год РКС	2026 5 год РКС	2027 6 год РКС	2028 7 год РКС	2029 8 год РКС	2030 9 год РКС	2031 10 год РКС	2032 11 год РКС	2033 12 год РКС	2034 13 год РКС	2035 14 год РКС	2036 15 год РКС	2037 16 год РКС	2038 17 год РКС	2039 18 год РКС	2040 19 год РКС	2041 20 год РКС	2042 21 год РКС	2043 22 год РКС	2044 23 год РКС	2045 24 год РКС	2046 25 год РКС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Централизованная система теплоснабжения город Первоуральск																										
2	Показатели надежности																										

3	Количество прекращений в подаче тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед/км	0,50	0,49	0,48	0,45	0,43	0,41	0,38	0,37	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
4	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	160,22	162,02	164,89	167,61	170,32	173,39	176,79	176,79	176,79	176,79	176,79	176,79	176,79	176,79	176,79	176,79	176,79	176,79	176,79	176,79	176,79	176,79	176,79	176,79	176,79	176,79
5	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	ед./(Гкал/ч)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Показатели энергетической эффективности																											
7	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./Гкал	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Величина нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал/год	224,11	215,00	208,30	203,76	201,00	197,93	194,91	191,74	191,09	190,44	190,02	189,58	189,37	189,15	189,00	188,94	188,89	188,89	188,89	188,89	188,89	188,89	188,89	188,89	188,89	188,89
9	Величина нормативных технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям	тыс. куб м/год	383,22	383,58	384,11	384,58	385,15	385,79	386,44	386,44	386,44	386,44	386,44	386,44	386,44	386,44	386,44	386,44	386,44	386,44	386,44	386,44	386,44	386,44	386,44	386,44	386,44	386,44
10	Материальная характеристика тепловой сети	кв. м	62 579	62 608	62 853	63 209	63 531	63 914	64 349	64 787	64 787	64 787	64 787	64 787	64 787	64 787	64 787	64 787	64 787	64 787	64 787	64 787	64 787	64 787	64 787	64 787	64 787	64 787
11	Отношение величины нормативных технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/год)/кв.м	3,58	3,43	3,31	3,22	3,16	3,1	3,03	2,96	2,95	2,94	2,93	2,93	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92
12	Отношение величины нормативных технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(тонн/год)/ кв.м	6,12	6,13	6,11	6,08	6,06	6,04	6,01	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96
13	Показатели качества горячей воды																											
14	доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	1,05	1,05	1,05	1,05	1,04	1,04	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
15	доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранным по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	1,17	1,15	1,11	1,07	1,04	1,00	0,96	0,96	0,96	0,94	0,94	0,94	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
16	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной поселка Билимбай, расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, поселок Билимбай, улица Карла Маркса, 73 «А»																											
17	Показатели надежности																											

18	Количество прекращений в подаче тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед/км	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
19	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37
20	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	ед./(Гкал/ч)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Показатели энергетической эффективности																										
22	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./Гкал	178,61	178,61	178,61	178,61	178,61	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20
23	Величина нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал/год	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
24	Величина нормативных технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям	тыс. куб м/год	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28
25	Материальная характеристика тепловой сети	кв. м	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284
26	Отношение величины нормативных технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/год)/кв.м	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
27	Отношение величины нормативных технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(тонн/год)/ кв.м	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77
28	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной поселка Билимбай , расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п. Билимбай, ул. Вайнера, 18																										
29	Показатели надежности																										
30	Количество прекращений в подаче тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед/км	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
31	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34
32	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	ед./(Гкал/ч)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Показатели энергетической эффективности																										

34	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./Гкал	179,42	179,42	179,42	179,42	179,42	179,42	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20
35	Величина нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал/год	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67
36	Величина нормативных технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям	тыс. куб м/год	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53
37	Материальная характеристика тепловой сети	кв. м	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371
38	Отношение величины нормативных технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/год)/кв.м	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68
39	Отношение величины нормативных технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(тонн/год)/ кв.м	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11
40	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной Крылосово , расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, д. Крылосово, улица Ленина, 1 «Б»																										
41	Показатели надежности																										
42	Количество прекращений в подаче тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед/км	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73
43	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745
44	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	ед./(Гкал/ч)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Показатели энергетической эффективности																										
46	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./Гкал	182,04	182,04	182,04	182,04	160,30	160,30	160,30	160,30	160,30	160,30	160,30	160,30	160,30	160,30	160,30	160,30	160,30	160,30	160,30	160,30	160,30	160,30	160,30	160,30	160,30
47	Величина нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал/год	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41
48	Величина нормативных технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям	тыс. куб м/год	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09
49	Материальная характеристика тепловой сети	кв. м	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639

50	Отношение величины нормативных технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/год)/кв.м	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
51	Отношение величины нормативных технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(тонн/год)/ кв.м	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
52	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной поселка Битимка , расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п. Битимка, улица Совхозная, 2 «А»																										
53	Показатели надежности																										
54	Количество прекращений в подаче тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед/км	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18
55	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848
56	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	ед./(Гкал/ч)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
57	Показатели энергетической эффективности																										
58	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./Гкал	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
59	Величина нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал/год	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
60	Величина нормативных технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям	тыс. куб м/год	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
61	Материальная характеристика тепловой сети	кв. м	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219
62	Отношение величины нормативных технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/год)/кв.м	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
63	Отношение величины нормативных технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(тонн/год)/ кв.м	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58
64	Система теплоснабжения от отопительной котельной школы № 40 , расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п. Битимка, улица Паром, 2 «А»																										
65	Показатели надежности																										
66	Количество прекращений в подаче тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед/км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

67	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
68	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	ед./(Гкал/ч)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Показатели энергетической эффективности																											
70	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./Гкал	253,4	253,4	253,4	253,4	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2
71	Величина нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал/год	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
72	Величина нормативных технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям	тыс. куб м/год	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
73	Материальная характеристика тепловой сети	кв. м	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
74	Отношение величины нормативных технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/год)/кв.м	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37
75	Отношение величины нормативных технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(тонн/год)/ кв.м	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
76	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной поселка Вересовка , расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п. Вересовка, улица Вересовка, 29 «А»																											
77	Показатели надежности																											
78	Количество прекращений в подаче тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед/км	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
79	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69
80	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках теплоной энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	ед./(Гкал/ч)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
81	Показатели энергетической эффективности																											
82	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./Гкал	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

83	Величина нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал/год	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76
84	Величина нормативных технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям	тыс. куб м/год	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
85	Материальная характеристика тепловой сети	кв. м	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726
86	Отношение величины нормативных технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/год)/кв.м	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43
87	Отношение величины нормативных технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(тонн/год)/ кв.м	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
88	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной №1 поселка Кузино, расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п. Кузино, улица Машинистов, 31																										
89	Показатели надежности																										
90	Количество прекращений в подаче тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед/км	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
91	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
92	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках теплоной энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	ед./(Гкал/ч)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Показатели энергетической эффективности																										
94	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников теплоной энергии	кг у.т./Гкал	239,73	239,73	239,73	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2
95	Величина нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал/год	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
96	Величина нормативных технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям	тыс. куб м/год	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
97	Материальная характеристика тепловой сети	кв. м	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426
98	Отношение величины нормативных технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/год)/кв.м	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23

99	Отношение величины нормативных технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(тонн/год)/ кв.м	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48
100	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной №2 п. Кузино , расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п. Кузино, улица Красноармейская, 53																										
101	Показатели надежности																										
102	Количество прекращений в подаче тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед/км	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45
103	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401
104	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	ед./(Гкал/ч)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Показатели энергетической эффективности																										
106	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./Гкал	244,31	244,31	244,31	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2
107	Величина нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал/год	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
108	Величина нормативных технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям	тыс. куб м/год	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
109	Материальная характеристика тепловой сети	кв. м	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
110	Отношение величины нормативных технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/год)/кв.м	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61
111	Отношение величины нормативных технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(тонн/год)/ кв.м	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
112	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной села Новоалексеевское , расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, село Новоалексеевское, улица 40 лет Победы, 17																										
113	Показатели надежности																										
114	Количество прекращений в подаче тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед/км	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
115	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82

116	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	ед./(Гкал/ч)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	Показатели энергетической эффективности																										
118	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./Гкал	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
119	Величина нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал/год	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
120	Величина нормативных технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям	тыс. куб м/год	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
121	Материальная характеристика тепловой сети	кв. м	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495
122	Отношение величины нормативных технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/год)/кв.м	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48
123	Отношение величины нормативных технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(тонн/год)/ кв.м	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14
124	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной турбазы Хрустальная , расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, турбаза Хрустальная																										
125	Показатели надежности																										
126	Количество прекращений в подаче тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед/км	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
127	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
128	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	ед./(Гкал/ч)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	Показатели энергетической эффективности																										
130	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./Гкал	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
131	Величина нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал/год	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46

132	Величина нормативных технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям	тыс. куб м/год	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
133	Материальная характеристика тепловой сети	кв. м	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146
134	Отношение величины нормативных технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/год)/кв.м	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18
135	Отношение величины нормативных технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(тонн/год)/ кв.м	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
136	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной поселка Решеты , расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п. Решеты																										
137	Показатели надежности																										
138	Количество прекращений в подаче тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед/км	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
139	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178
140	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	ед./(Гкал/ч)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Показатели энергетической эффективности																										
142	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./Гкал	245,98	245,98	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2
143	Величина нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал/год	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
144	Величина нормативных технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям	тыс. куб м/год	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
145	Материальная характеристика тепловой сети	кв. м	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324
146	Отношение величины нормативных технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/год)/кв.м	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28
147	Отношение величины нормативных технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(тонн/год)/ кв.м	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06
148	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной поселка Билимбай (ТИМ) , расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п. Билимбай, пл. Свободы																										
149	Показатели надежности																										

150	Количество прекращений в подаче тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед/км	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
151	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95
152	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	ед./(Гкал/ч)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153	Показатели энергетической эффективности																										
154	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./Гкал	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
155	Величина нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал/год	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
156	Величина нормативных технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям	тыс. куб м/год	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34
157	Материальная характеристика тепловой сети	кв. м	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916
158	Отношение величины нормативных технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/год)/кв.м	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64
159	Отношение величины нормативных технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(тонн/год)/ кв.м	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46
160	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной ПЧ-5 (мастерские), расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п.Кузино, ул.Красноармейская, стр.16																										
161	Показатели надежности																										
162	Количество прекращений в подаче тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед/км	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
163	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
164	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	ед./(Гкал/ч)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165	Показатели энергетической эффективности																										

166	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./Гкал	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
167	Величина нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал/год	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
168	Величина нормативных технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям	тыс. куб м/год	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
169	Материальная характеристика тепловой сети	кв. м	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137
170	Отношение величины нормативных технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/год)/кв.м	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31
171	Отношение величины нормативных технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(тонн/год)/ кв.м	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
172	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной ст.Коуровка, расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, ст.Коуровка, ул.Железнодорожников																										
173	Показатели надежности																										
174	Количество прекращений в подаче тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед/км	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18
175	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315
176	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	ед./(Гкал/ч)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
177	Показатели энергетической эффективности																										
178	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./Гкал	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
179	Величина нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал/год	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
180	Величина нормативных технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям	тыс. куб м/год	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
181	Материальная характеристика тепловой сети	кв. м	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36

182	Отношение величины нормативных технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/год)/кв.м	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04
183	Отношение величины нормативных технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(тонн/год)/ кв.м	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
184	Централизованные системы теплоснабжения городской округ Первоуральск																										
185	Показатели энергетической эффективности																										
186	Величина нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал/год	239,37	230,26	223,56	219,02	216,25	213,19	210,16	206,99	206,35	205,69	205,27	204,84	204,63	204,41	204,26	204,20	204,14	204,14	204,14	204,14	204,14	204,14	204,14	204,14	204,14
187	Величина нормативных технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям	тыс. куб м/год	393,03	393,39	393,92	394,39	394,96	395,60	396,24	396,24	396,24	396,24	396,24	396,24	396,24	396,24	396,24	396,24	396,24	396,24	396,24	396,24	396,24	396,24	396,24	396,24	396,24
188	Величина потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал/год	340,79815	331,69	324,99	320,45	317,69	314,62	311,60	308,43	307,78	307,13	306,71	306,27	306,06	305,84	305,69	305,63	305,58	305,58	305,58	305,58	305,58	305,58	305,58	305,58	305,58
189	Величина потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям	тыс. куб м/год	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85

Приложение 3
к постановлению Администрации
городского округа Первоуральск
№ 1301 от 30.09.2021

Значения долгосрочных параметров регулирования и плановых показателей деятельности Концессионера.

1. Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером в период действия концессионного соглашения – 3 524,697 млн. руб. без НДС.

2. Плата Концедента на каждый год срока действия концессионного соглашения:

№ п/п	Год	Всего за период 2021-2045 г.г.	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год	2036 год	2037 год	2038 год	2039 год	2040 год	2041 год	2042 год	2043 год	2044 год	2045 год	2046 год
1.	Всего плата Концедента на модернизацию тепловых сетей с восстановлением (или строительство) циркуляционных трубопроводов ГВС, млн. руб. без НДС	**1409,879**	29,064	151,615	208,103	230,814	237,336	268,301	284,645																		

3. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера, применяемые для формирования тарифов в сфере теплоснабжения при установленном методе регулирования тарифов - метод индексации установленных тарифов:

3.1. Базовый уровень операционных расходов 274,267 млн.руб., в том числе по тепловой энергии (производство) - 55,087 млн.руб., по тепловой энергии (передача) - 218,1393 млн.руб. и по теплоносителю (производство) - 1,040 млн.руб.

3.2. Индекс эффективности операционных расходов по тепловой энергии (производство) – 1%, по тепловой энергии (передача) – 1% и по теплоносителю (производство) – 1%

3.3. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:

Номер строки	Наименование показателей	Единица измерения	Значения показателей по годам реализации концессионного соглашения																								
			2022 1 год РКС	2023 2 год РКС	2024 3 год РКС	2025 4 год РКС	2026 5 год РКС	2027 6 год РКС	2028 7 год РКС	2029 8 год РКС	2030 9 год РКС	2031 10 год РКС	2032 11 год РКС	2033 12 год РКС	2034 13 год РКС	2035 14 год РКС	2036 15 год РКС	2037 16 год РКС	2038 17 год РКС	2039 18 год РКС	2040 19 год РКС	2041 20 год РКС	2042 21 год РКС	2043 22 год РКС	2044 23 год РКС	2045 24 год РКС	2046 25 год РКС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2	Уровень потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.Гкал/год	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50
3	Уровень потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям.	тыс.куб.м/год	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10
4	Централизованная система теплоснабжения г. Первоуральск																										
5	Уровень потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.Гкал/год	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60
6	Уровень потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям.	тыс.куб.м/год	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07
7	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной поселка Билимбай, расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п. Билимбай, ул. Карла Маркса, 73 «А»																										
8	Уровень потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.Гкал/год	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93
9	Уровень потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям.	тыс.куб.м/год	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38
10	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной поселка Билимбай, расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п. Билимбай, ул. Вайнера, 18																										
11	Уровень потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.Гкал/год	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23
12	Уровень потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям.	тыс.куб.м/год	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49
13	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной Крылосово , расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, д. Крылосово, улица Ленина, 1 «Б»																										
14	Уровень потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.Гкал/год	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62
15	Уровень потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям.	тыс.куб.м/год	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28
16	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной поселка Битимка , расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п. Битимка, улица Совхозная, 2 «А»																										
17	Уровень потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.Гкал/год	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
18	Уровень потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям.	тыс.куб.м/год	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59
19	Система теплоснабжения от отопительной котельной школы № 40 , расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п. Битимка, улица Паром, 2 «А»;																										
20	Уровень потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.Гкал/год	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
21	Уровень потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям.	тыс.куб.м/год	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
22	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной поселка Вересовка , расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п. Вересовка, улица Вересовка, 29 «А»																										
23	Уровень потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.Гкал/год	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03
24	Уровень потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям.	тыс.куб.м/год	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72
25	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной №1 поселка Кузино, расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п. Кузино, улица Машинистов, 31																										

26	Уровень потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.Гкал/год	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09
27	Уровень потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям.	тыс.куб.м/год	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
28	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной №2 п. Кузино , расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п. Кузино, улица Красноармейская, 53																											
29	Уровень потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.Гкал/год	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
30	Уровень потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям.	тыс.куб.м/год	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
31	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной села Новоалексеевское , расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, село Новоалексеевское, улица 40 лет Победы, 17																											
32	Уровень потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.Гкал/год	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41
33	Уровень потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям.	тыс.куб.м/год	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36
34	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной турбазы Хрустальная , расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, турбаза Хрустальная																											
35	Уровень потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.Гкал/год	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
36	Уровень потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям.	тыс.куб.м/год	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27
37	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной поселка Решеты , расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п. Решеты																											
38	Уровень потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.Гкал/год	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
39	Уровень потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям.	тыс.куб.м/год	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
40	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной поселка Билимбай (ТИМ) , расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п. Билимбай, пл. Свободы																											
41	Уровень потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.Гкал/год	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
42	Уровень потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям.	тыс.куб.м/год	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
43	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной ПЧ-4 (мастерские) поселка Кузино, расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п.Кузино, ул.Красноармейская, стр.16																											
44	Уровень потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.Гкал/год	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
45	Уровень потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям.	тыс.куб.м/год	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
46	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной ст. Коуровка, расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п.Коуровка, ул.Железнодорожников																											
47	Уровень потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.Гкал/год	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
48	Уровень потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям.	тыс.куб.м/год	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

3.4. Нормативный уровень прибыли

		Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
	Нормативный уровень прибыли:																										
	-тепловая энергия (производство)	%	0,09	4,22	7,18	10,58	13,35	15,14	15,89	15,28	14,53	13,77	13,11	12,49	11,90	11,35	10,82	10,00	8,78	7,55	6,38	5,34	4,25	3,20	2,18	1,30	0,47
	-тепловая энергия (передача)	%	0,09	4,22	7,18	10,58	13,35	15,14	15,89	15,28	14,53	13,77	13,11	12,49	11,90	11,35	10,82	10,00	8,78	7,55	6,38	5,34	4,25	3,20	2,18	1,30	0,47
	-теплоноситель (производство)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера, применяемые для формирования тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения при установленном методе регулирования тарифов - метод индексации установленных тарифов:

4.1. Базовый уровень операционных расходов 0,000 млн.руб.

4.2. Индекс эффективности операционных расходов – 1%

4.3. Нормативный уровень прибыли – 0% (на каждый год концессионного соглашения)

5. Плановые показатели деятельности Концессионера- показатели надёжности , энергосбережения и энергоэффективности

Номер строки	Наименование показателей	Единица измерения	Значения показателей по годам реализации концессионного соглашения (далее – РКС) плановые																								
			2022 1 год РКС	2023 2 год РКС	2024 3 год РКС	2025 4 год РКС	2026 5 год РКС	2027 6 год РКС	2028 7 год РКС	2029 8 год РКС	2030 9 год РКС	2031 10 год РКС	2032 11 год РКС	2033 12 год РКС	2034 13 год РКС	2035 14 год РКС	2036 15 год РКС	2037 16 год РКС	2038 17 год РКС	2039 18 год РКС	2040 19 год РКС	2041 20 год РКС	2042 21 год РКС	2043 22 год РКС	2044 23 год РКС	2045 24 год РКС	2046 25 год РКС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Централизованная система теплоснабжения город Первоуральск																										
2	Показатели надежности																										
3	Количество прекращений в подаче тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед/км	0,50	0,49	0,48	0,45	0,43	0,41	0,38	0,37	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
4	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	160,22	162,02	164,89	167,61	170,32	173,39	176,79	176,79	176,79	176,79	176,79	176,79	176,79	176,79	176,79	176,79	176,79	176,79	176,79	176,79	176,79	176,79	176,79	176,79	176,79

5	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	ед./(Гкал/ч)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Показатели энергетической эффективности																										
7	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./Гкал	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Величина нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал/год	224,11	215,00	208,30	203,76	201,00	197,93	194,91	191,74	191,09	190,44	190,02	189,58	189,37	189,15	189,00	188,94	188,89	188,89	188,89	188,89	188,89	188,89	188,89	188,89	188,89
9	Величина нормативных технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям	тыс. куб м/год	383,22	383,58	384,11	384,58	385,15	385,79	386,44	386,44	386,44	386,44	386,44	386,44	386,44	386,44	386,44	386,44	386,44	386,44	386,44	386,44	386,44	386,44	386,44	386,44	386,44
10	Материальная характеристика тепловой сети	кв. м	62 579	62 608	62 853	63 209	63 531	63 914	64 349	64 787	64 787	64 787	64 787	64 787	64 787	64 787	64 787	64 787	64 787	64 787	64 787	64 787	64 787	64 787	64 787	64 787	64 787
11	Отношение величины нормативных технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/год)/кв.м	3,58	3,43	3,31	3,22	3,16	3,1	3,03	2,96	2,95	2,94	2,93	2,93	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92
12	Отношение величины нормативных технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(тонн/год)/кв.м	6,12	6,13	6,11	6,08	6,06	6,04	6,01	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96
13	Показатели качества горячей воды																										
14	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	1,05	1,05	1,05	1,05	1,04	1,04	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
15	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранным по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	1,17	1,15	1,11	1,07	1,04	1,00	0,96	0,96	0,96	0,94	0,94	0,94	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
16	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной поселка Билимбай, расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, поселок Билимбай, улица Карла Маркса, 73 «А»																										
17	Показатели надежности																										
18	Количество прекращений в подаче тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед/км	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
19	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37
20	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	ед./(Гкал/ч)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Показатели энергетической эффективности																										
22	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./Гкал	178,61	178,61	178,61	178,61	178,61	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20
23	Величина нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал/год	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
24	Величина нормативных технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям	тыс. куб м/год	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28
25	Материальная характеристика тепловой сети	кв. м	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284
26	Отношение величины нормативных технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/год)/кв.м	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
27	Отношение величины нормативных технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(тонн/год)/кв.м	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77
28	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной поселка Билимбай , расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п. Билимбай, ул. Вайнера, 18																										
29	Показатели надежности																										
30	Количество прекращений в подаче тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед/км	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
31	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34
32	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	ед./(Гкал/ч)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Показатели энергетической эффективности																										
34	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./Гкал	179,42	179,42	179,42	179,42	179,42	179,42	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20

35	Величина нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал/год	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67
36	Величина нормативных технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям	тыс. куб м/год	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53
37	Материальная характеристика тепловой сети	кв. м	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371
38	Отношение величины нормативных технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/год)/кв.м	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68
39	Отношение величины нормативных технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(тонн/год)/ кв.м	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11
40	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной Крылосово , расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, д. Крылосово, улица Ленина, 1 «Б»																											
41	Показатели надежности																											
42	Количество прекращений в подаче тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед/км	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73
43	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745
44	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	ед./(Гкал/ч)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Показатели энергетической эффективности																											
46	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./Гкал	182,04	182,04	182,04	182,04	160,30	160,30	160,30	160,30	160,30	160,30	160,30	160,30	160,30	160,30	160,30	160,30	160,30	160,30	160,30	160,30	160,30	160,30	160,30	160,30	160,30	160,30
47	Величина нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал/год	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41
48	Величина нормативных технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям	тыс. куб м/год	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09
49	Материальная характеристика тепловой сети	кв. м	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639
50	Отношение величины нормативных технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/год)/кв.м	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
51	Отношение величины нормативных технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(тонн/год)/ кв.м	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
52	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной поселка Битимка , расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п. Битимка, улица Совхозная, 2 «А»																											
53	Показатели надежности																											
54	Количество прекращений в подаче тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед/км	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18
55	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848
56	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	ед./(Гкал/ч)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
57	Показатели энергетической эффективности																											
58	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./Гкал	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
59	Величина нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал/год	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
60	Величина нормативных технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям	тыс. куб м/год	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
61	Материальная характеристика тепловой сети	кв. м	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219
62	Отношение величины нормативных технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/год)/кв.м	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
63	Отношение величины нормативных технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(тонн/год)/ кв.м	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58
64	Система теплоснабжения от отопительной котельной школы № 40 , расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п. Битимка, улица Паром, 2 «А»																											
65	Показатели надежности																											
66	Количество прекращений в подаче тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед/км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

68	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	ед./(Гкал/ч)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Показатели энергетической эффективности																										
70	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./Гкал	253,4	253,4	253,4	253,4	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2
71	Величина нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал/год	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
72	Величина нормативных технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям	тыс. куб м/год	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
73	Материальная характеристика тепловой сети	кв. м	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
74	Отношение величины нормативных технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/год)/кв.м	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37
75	Отношение величины нормативных технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(тонн/год)/ кв.м	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
76	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной поселка Вересовка , расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п. Вересовка, улица Вересовка, 29 «А»																										
77	Показатели надежности																										
78	Количество прекращений в подаче тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед/км	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
79	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69
80	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	ед./(Гкал/ч)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
81	Показатели энергетической эффективности																										
82	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./Гкал	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83	Величина нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал/год	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76
84	Величина нормативных технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям	тыс. куб м/год	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
85	Материальная характеристика тепловой сети	кв. м	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726
86	Отношение величины нормативных технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/год)/кв.м	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43
87	Отношение величины нормативных технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(тонн/год)/ кв.м	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
88	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной №1 поселка Кузино, расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п. Кузино, улица Машинистов, 31																										
89	Показатели надежности																										
90	Количество прекращений в подаче тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед/км	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
91	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
92	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	ед./(Гкал/ч)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Показатели энергетической эффективности																										
94	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./Гкал	239,73	239,73	239,73	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2
95	Величина нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал/год	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
96	Величина нормативных технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям	тыс. куб м/год	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
97	Материальная характеристика тепловой сети	кв. м	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426
98	Отношение величины нормативных технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/год)/кв.м	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23

99	Отношение величины нормативных технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(тонн/год)/ кв.м	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48
100	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной №2 п. Кузино , расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п. Кузино, улица Красноармейская, 53																											
101	Показатели надежности																											
102	Количество прекращений в подаче тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед/км	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45
103	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401
104	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	ед./(Гкал/ч)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Показатели энергетической эффективности																											
106	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./Гкал	244,31	244,31	244,31	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2
107	Величина нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал/год	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
108	Величина нормативных технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям	тыс. куб м/год	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
109	Материальная характеристика тепловой сети	кв. м	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
110	Отношение величины нормативных технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/год)/кв.м	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61
111	Отношение величины нормативных технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(тонн/год)/ кв.м	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
112	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной села Новоалексеевское , расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, село Новоалексеевское, улица 40 лет Победы, 17																											
113	Показатели надежности																											
114	Количество прекращений в подаче тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед/км	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
115	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82
116	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	ед./(Гкал/ч)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	Показатели энергетической эффективности																											
118	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./Гкал	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
119	Величина нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал/год	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
120	Величина нормативных технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям	тыс. куб м/год	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
121	Материальная характеристика тепловой сети	кв. м	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495
122	Отношение величины нормативных технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/год)/кв.м	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48
123	Отношение величины нормативных технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(тонн/год)/ кв.м	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14
124	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной турбазы Хрустальная , расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, турбаза Хрустальная																											
125	Показатели надежности																											
126	Количество прекращений в подаче тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед/км	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
127	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
128	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	ед./(Гкал/ч)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	Показатели энергетической эффективности																											
130	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./Гкал	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
131	Величина нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал/год	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46

132	Величина нормативных технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям	тыс. куб м/год	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
133	Материальная характеристика тепловой сети	кв. м	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146
134	Отношение величины нормативных технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/год)/кв.м	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18
135	Отношение величины нормативных технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(тонн/год)/ кв.м	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
136	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной поселка Решеты , расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п. Решеты																											
137	Показатели надежности																											
138	Количество прекращений в подаче тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед/км	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
139	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178
140	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	ед./(Гкал/ч)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Показатели энергетической эффективности																											
142	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./Гкал	245,98	245,98	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2
143	Величина нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал/год	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
144	Величина нормативных технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям	тыс. куб м/год	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
145	Материальная характеристика тепловой сети	кв. м	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324
146	Отношение величины нормативных технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/год)/кв.м	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28
147	Отношение величины нормативных технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(тонн/год)/ кв.м	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06
148	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной поселка Билимбай (ТИМ) , расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п. Билимбай, пл. Свободы																											
149	Показатели надежности																											
150	Количество прекращений в подаче тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед/км	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
151	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95
152	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	ед./(Гкал/ч)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153	Показатели энергетической эффективности																											
154	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./Гкал	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
155	Величина нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал/год	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
156	Величина нормативных технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям	тыс. куб м/год	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34
157	Материальная характеристика тепловой сети	кв. м	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916
158	Отношение величины нормативных технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/год)/кв.м	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64
159	Отношение величины нормативных технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(тонн/год)/ кв.м	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46
160	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной ПЧ-5 (мастерские), расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п.Кузино, ул.Красноармейская, стр.16																											
161	Показатели надежности																											
162	Количество прекращений в подаче тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед/км	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
163	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17

164	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	ед./(Гкал/ч)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165	Показатели энергетической эффективности																										
166	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./Гкал	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
167	Величина нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал/год	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
168	Величина нормативных технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям	тыс. куб м/год	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
169	Материальная характеристика тепловой сети	кв. м	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137
170	Отношение величины нормативных технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/год)/кв.м	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31
171	Отношение величины нормативных технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(тонн/год)/ кв.м	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
172	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной ст.Коуровка, расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, ст.Коуровка, ул.Железнодорожников																										
173	Показатели надежности																										
174	Количество прекращений в подаче тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед/км	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18
175	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315
176	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	ед./(Гкал/ч)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
177	Показатели энергетической эффективности																										
178	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./Гкал	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
179	Величина нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал/год	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
180	Величина нормативных технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям	тыс. куб м/год	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
181	Материальная характеристика тепловой сети	кв. м	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
182	Отношение величины нормативных технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/год)/кв.м	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04
183	Отношение величины нормативных технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(тонн/год)/ кв.м	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
184	Централизованные системы теплоснабжения городской округ Первоуральск																										
185	Показатели энергетической эффективности																										
186	Величина нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал/год	239,37	230,26	223,56	219,02	216,25	213,19	210,16	206,99	206,35	205,69	205,27	204,84	204,63	204,41	204,26	204,20	204,14	204,14	204,14	204,14	204,14	204,14	204,14	204,14	204,14
187	Величина нормативных технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям	тыс. куб м/год	393,03	393,39	393,92	394,39	394,96	395,60	396,24	396,24	396,24	396,24	396,24	396,24	396,24	396,24	396,24	396,24	396,24	396,24	396,24	396,24	396,24	396,24	396,24	396,24	396,24
188	Величина потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал/год	340,79815	331,69	324,99	320,45	317,69	314,62	311,60	308,43	307,78	307,13	306,71	306,27	306,06	305,84	305,69	305,63	305,58	305,58	305,58	305,58	305,58	305,58	305,58	305,58	305,58
189	Величина потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям	тыс. куб м/год	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85

Приложение 4
к постановлению Администрации
городского округа Первоуральск
№ 1902 от 30.09.2021

Плановые значения показателей деятельности Концессионера.

1. Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером в период действия концессионного соглашения – 3 524,697 млн. руб. без НДС.

2. Плата Концедента на каждый год срока действия концессионного соглашения:

№ п/п	Год	Всего за период 2021-2045 г.г.	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год	2036 год	2037 год	2038 год	2039 год	2040 год	2041 год	2042 год	2043 год	2044 год	2045 год	2046 год
1.	Всего плата Концедента на модернизацию тепловых сетей с восстановлением (или строительство) циркуляционных трубопроводов ГВС, млн. руб. без НДС	**1409,879**	29,064	151,615	208,103	230,814	237,336	268,301	284,645																		

3. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера, применяемые для формирования тарифов в сфере теплоснабжения при установленном методе регулирования тарифов - метод индексации установленных тарифов:

3.1. Базовый уровень операцио 274,267 млн.руб., в том числе по тепловой энергии (производство) - 55,087 млн.руб., по тепловой энергии (передача) - 218,13931 млн.руб. и по теплоносителю (производство) - 1,040 млн.руб.

3.2. Индекс эффективности операционных расходов по тепловой энергии (производство) – 1%, по тепловой энергии (передача) – 1% и по теплоносителю (производство) – 1%

3.3. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:

Номер строки	Наименование показателей	Единица измерения	Значения показателей по годам реализации концессионного соглашения																								
			2022 1 год РКС	2023 2 год РКС	2024 3 год РКС	2025 4 год РКС	2026 5 год РКС	2027 6 год РКС	2028 7 год РКС	2029 8 год РКС	2030 9 год РКС	2031 10 год РКС	2032 11 год РКС	2033 12 год РКС	2034 13 год РКС	2035 14 год РКС	2036 15 год РКС	2037 16 год РКС	2038 17 год РКС	2039 18 год РКС	2040 19 год РКС	2041 20 год РКС	2042 21 год РКС	2043 22 год РКС	2044 23 год РКС	2045 24 год РКС	2046 25 год РКС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2	Уровень потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии	тыс.Гкал/год	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50
3	Уровень потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям.	тыс.куб.м/год	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10
4	Централизованная система теплоснабжения г. Первоуральск																										
5	Уровень потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.Гкал/год	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60
6	Уровень потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.куб.м/год	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07
7	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной поселка Билимбай, расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п. Билимбай, ул. Карла Маркса, 73 «А»																										
8	Уровень потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.Гкал/год	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93
9	Уровень потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.куб.м/год	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38
10	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной поселка Билимбай, расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п. Билимбай, ул. Вайнера, 18																										
11	Уровень потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.Гкал/год	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23
12	Уровень потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.куб.м/год	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49
13	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной Крылосово , расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, д. Крылосово, улица Ленина, 1 «Б»																										

14	Уровень потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.Гкал/год	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62
15	Уровень потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.куб.м/год	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28
16	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной поселка Битимка , расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п. Битимка, улица Совхозная, 2 «А»																											
17	Уровень потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.Гкал/год	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
18	Уровень потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.куб.м/год	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59
19	Система теплоснабжения от отопительной котельной школы № 40 , расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п. Битимка, улица Паром, 2 «А»;																											
20	Уровень потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.Гкал/год	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
21	Уровень потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.куб.м/год	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
22	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной поселка Вересонка , расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п. Вересонка, улица Вересонка, 29 «А»																											
23	Уровень потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.Гкал/год	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03
24	Уровень потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.куб.м/год	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72
25	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной №1 поселка Кузино, расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п. Кузино, улица Машинистов, 31																											
26	Уровень потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.Гкал/год	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09
27	Уровень потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.куб.м/год	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
28	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной №2 п. Кузино , расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п. Кузино, улица Красноармейская, 53																											
29	Уровень потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.Гкал/год	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
30	Уровень потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.куб.м/год	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
31	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной села Новоалексеевское , расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, село Новоалексеевское, улица 40 лет Победы, 17																											
32	Уровень потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.Гкал/год	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41
33	Уровень потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.куб.м/год	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36
34	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной турбазы Хрустальная , расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, турбаза Хрустальная																											

35	Уровень потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.Гкал/год	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
36	Уровень потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.куб.м/год	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27
37	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной поселка Решеты , расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п. Решеты																											
38	Уровень потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.Гкал/год	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
39	Уровень потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.куб.м/год	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
40	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной поселка Билимбай (ТИМ) , расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п. Билимбай, пл. Свободы																											
41	Уровень потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.Гкал/год	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
42	Уровень потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.куб.м/год	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
43	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной ПЧ-4 (мастерские) поселка Кузино, расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п.Кузино, ул.Красноармейская, стр.16																											
44	Уровень потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.Гкал/год	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
45	Уровень потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.куб.м/год	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
46	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной ст. Коуровка, расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п.Коуровка, ул.Железнодорожников																											
47	Уровень потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.Гкал/год	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
48	Уровень потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.куб.м/год	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

3.4. Нормативный уровень прибыли

	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
Нормативный уровень прибыли:																										
-тепловая энерги	%	0,09	4,22	7,18	10,58	13,35	15,14	15,89	15,28	14,53	13,77	13,11	12,49	11,90	11,35	10,82	10,00	8,78	7,55	6,38	5,34	4,25	3,20	2,18	1,30	0,47
-тепловая	%	0,09	4,22	7,18	10,58	13,35	15,14	15,89	15,28	14,53	13,77	13,11	12,49	11,90	11,35	10,82	10,00	8,78	7,55	6,38	5,34	4,25	3,20	2,18	1,30	0,47
-теплоноситель	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера, применяемые для формирования тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения при установленном методе регулирования тарифов - метод индексации установленных тарифов:

4.3. Нормативный уровень прибыли – 0% (на каждый год концессионного соглашения)

5. Плановые показатели деятельности Концессионера- показатели надёжности , энергосбережения и энергоэффективности

Номер строки	Наименование показателей	Единица измерения	Значения показателей по годам реализации концессионного соглашения (далее – РКС)																							
			плановые																							
			2022 1 год РКС	2023 2 год РКС	2024 3 год РКС	2025 4 год РКС	2026 5 год РКС	2027 6 год РКС	2028 7 год РКС	2029 8 год РКС	2030 9 год РКС	2031 10 год РКС	2032 11 год РКС	2033 12 год РКС	2034 13 год РКС	2035 14 год РКС	2036 15 год РКС	2037 16 год РКС	2038 17 год РКС	2039 18 год РКС	2040 19 год РКС	2041 20 год РКС	2042 21 год РКС	2043 22 год РКС	2044 23 год РКС	2045 24 год РКС	2046 25 год РКС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Централизованная система теплоснабжения город Первоуральск																										
2	Показатели надежности																										

3	Количество прекращений в подаче тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед/км	0,50	0,49	0,48	0,45	0,43	0,41	0,38	0,37	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
4	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	160,22	162,02	164,89	167,61	170,32	173,39	176,79	176,79	176,79	176,79	176,79	176,79	176,79	176,79	176,79	176,79	176,79	176,79	176,79	176,79	176,79	176,79	176,79	176,79	176,79
5	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	ед./(Гкал/ч)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Показатели энергетической эффективности																										
7	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./Гкал	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Величина нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал/год	224,11	215,00	208,30	203,76	201,00	197,93	194,91	191,74	191,09	190,44	190,02	189,58	189,37	189,15	189,00	188,94	188,89	188,89	188,89	188,89	188,89	188,89	188,89	188,89	188,89
9	Величина нормативных технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям	тыс. куб м/год	383,22	383,58	384,11	384,58	385,15	385,79	386,44	386,44	386,44	386,44	386,44	386,44	386,44	386,44	386,44	386,44	386,44	386,44	386,44	386,44	386,44	386,44	386,44	386,44	386,44
10	Материальная характеристика тепловой сети	кв. м	62 579	62 608	62 853	63 209	63 531	63 914	64 349	64 787	64 787	64 787	64 787	64 787	64 787	64 787	64 787	64 787	64 787	64 787	64 787	64 787	64 787	64 787	64 787	64 787	64 787
11	Отношение величины нормативных технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/год)/кв.м	3,58	3,43	3,31	3,22	3,16	3,1	3,03	2,96	2,95	2,94	2,93	2,93	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92
12	Отношение величины нормативных технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(тонн/год)/ кв.м	6,12	6,13	6,11	6,08	6,06	6,04	6,01	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96
13	Показатели качества горячей воды																										
14	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	1,05	1,05	1,05	1,05	1,04	1,04	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
15	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранным по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	1,17	1,15	1,11	1,07	1,04	1,00	0,96	0,96	0,96	0,94	0,94	0,94	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
16	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной поселка Билимбай, расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, поселок Билимбай, улица Карла Маркса, 73 «А»																										
17	Показатели надежности																										

18	Количество прекращений в подаче тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед/км	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
19	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37
20	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	ед./(Гкал/ч)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Показатели энергетической эффективности																										
22	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./Гкал	178,61	178,61	178,61	178,61	178,61	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20
23	Величина нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал/год	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
24	Величина нормативных технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям	тыс. куб м/год	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28
25	Материальная характеристика тепловой сети	кв. м	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284
26	Отношение величины нормативных технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/год)/кв.м	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
27	Отношение величины нормативных технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(тонн/год)/ кв.м	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77
28	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной поселка Билимбай , расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п. Билимбай, ул. Вайнера, 18																										
29	Показатели надежности																										
30	Количество прекращений в подаче тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед/км	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
31	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34
32	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	ед./(Гкал/ч)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Показатели энергетической эффективности																										

34	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./Гкал	179,42	179,42	179,42	179,42	179,42	179,42	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20
35	Величина нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал/год	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67
36	Величина нормативных технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям	тыс. куб м/год	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53
37	Материальная характеристика тепловой сети	кв. м	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371
38	Отношение величины нормативных технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/год)/кв.м	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68
39	Отношение величины нормативных технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(тонн/год)/ кв.м	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11
40	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной Крылосово , расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, д. Крылосово, улица Ленина, 1 «Б»																											
41	Показатели надежности																											
42	Количество прекращений в подаче тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед/км	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73
43	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745
44	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	ед./(Гкал/ч)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Показатели энергетической эффективности																											
46	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./Гкал	182,04	182,04	182,04	182,04	160,30	160,30	160,30	160,30	160,30	160,30	160,30	160,30	160,30	160,30	160,30	160,30	160,30	160,30	160,30	160,30	160,30	160,30	160,30	160,30	160,30	160,30
47	Величина нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал/год	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41
48	Величина нормативных технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям	тыс. куб м/год	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09
49	Материальная характеристика тепловой сети	кв. м	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639

50	Отношение величины нормативных технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/год)/кв.м	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
51	Отношение величины нормативных технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(тонн/год)/ кв.м	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
52	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной поселка Битимка , расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п. Битимка, улица Совхозная, 2 «А»																										
53	Показатели надежности																										
54	Количество прекращений в подаче тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед/км	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18
55	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848
56	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	ед./(Гкал/ч)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
57	Показатели энергетической эффективности																										
58	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./Гкал	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
59	Величина нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал/год	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
60	Величина нормативных технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям	тыс. куб м/год	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
61	Материальная характеристика тепловой сети	кв. м	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219
62	Отношение величины нормативных технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/год)/кв.м	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
63	Отношение величины нормативных технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(тонн/год)/ кв.м	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58
64	Система теплоснабжения от отопительной котельной школы № 40 , расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п. Битимка, улица Паром, 2 «А»																										
65	Показатели надежности																										
66	Количество прекращений в подаче тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед/км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

67	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
68	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	ед./(Гкал/ч)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Показатели энергетической эффективности																										
70	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./Гкал	253,4	253,4	253,4	253,4	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2
71	Величина нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал/год	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
72	Величина нормативных технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям	тыс. куб м/год	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
73	Материальная характеристика тепловой сети	кв. м	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
74	Отношение величины нормативных технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/год)/кв.м	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37
75	Отношение величины нормативных технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(тонн/год)/ кв.м	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
76	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной поселка Вересовка , расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п. Вересовка, улица Вересовка, 29 «А»																										
77	Показатели надежности																										
78	Количество прекращений в подаче тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед/км	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
79	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69
80	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	ед./(Гкал/ч)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
81	Показатели энергетической эффективности																										
82	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./Гкал	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

83	Величина нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал/год	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76
84	Величина нормативных технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям	тыс. куб м/год	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
85	Материальная характеристика тепловой сети	кв. м	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726
86	Отношение величины нормативных технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/год)/кв.м	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43
87	Отношение величины нормативных технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(тонн/год)/ кв.м	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
88	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной №1 поселка Кузино, расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п. Кузино, улица Машинистов, 31																										
89	Показатели надежности																										
90	Количество прекращений в подаче тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед/км	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
91	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
92	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	ед./(Гкал/ч)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Показатели энергетической эффективности																										
94	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./Гкал	239,73	239,73	239,73	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2
95	Величина нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал/год	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
96	Величина нормативных технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям	тыс. куб м/год	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
97	Материальная характеристика тепловой сети	кв. м	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426
98	Отношение величины нормативных технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/год)/кв.м	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23

99	Отношение величины нормативных технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(тонн/год)/ кв.м	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48
100	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной №2 п. Кузино , расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п. Кузино, улица Красноармейская, 53																										
101	Показатели надежности																										
102	Количество прекращений в подаче тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед/км	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45
103	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401
104	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	ед./(Гкал/ч)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Показатели энергетической эффективности																										
106	Удельный расход топлива на производстю единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./Гкал	244,31	244,31	244,31	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2
107	Величина нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал/год	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
108	Величина нормативных технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям	тыс. куб м/год	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
109	Материальная характеристика тепловой сети	кв. м	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
110	Отношение величины нормативных технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/год)/кв.м	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61
111	Отношение величины нормативных технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(тонн/год)/ кв.м	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
112	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной села Новоалексеевское , расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, село Новоалексеевское, улица 40 лет Победы, 17																										
113	Показатели надежности																										
114	Количество прекращений в подаче тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед/км	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
115	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82

116	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	ед./(Гкал/ч)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	Показатели энергетической эффективности																										
118	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./Гкал	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
119	Величина нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал/год	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
120	Величина нормативных технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям	тыс. куб м/год	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
121	Материальная характеристика тепловой сети	кв. м	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495
122	Отношение величины нормативных технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/год)/кв.м	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48
123	Отношение величины нормативных технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(тонн/год)/ кв.м	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14
124	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной турбазы Хрустальная , расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, турбаза Хрустальная																										
125	Показатели надежности																										
126	Количество прекращений в подаче тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед/км	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
127	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
128	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	ед./(Гкал/ч)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	Показатели энергетической эффективности																										
130	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./Гкал	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
131	Величина нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал/год	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46

132	Величина нормативных технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям	тыс. куб м/год	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
133	Материальная характеристика тепловой сети	кв. м	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146
134	Отношение величины нормативных технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/год)/кв.м	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18
135	Отношение величины нормативных технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(тонн/год)/ кв.м	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
136	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной поселка Решеты , расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п. Решеты																											
137	Показатели надежности																											
138	Количество прекращений в подаче тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед/км	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
139	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178
140	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	ед./(Гкал/ч)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Показатели энергетической эффективности																											
142	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./Гкал	245,98	245,98	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2
143	Величина нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал/год	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
144	Величина нормативных технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям	тыс. куб м/год	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
145	Материальная характеристика тепловой сети	кв. м	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324
146	Отношение величины нормативных технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/год)/кв.м	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28
147	Отношение величины нормативных технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(тонн/год)/ кв.м	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06
148	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной поселка Билимбай (ТИМ) , расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п. Билимбай, пл. Свободы																											
149	Показатели надежности																											

150	Количество прекращений в подаче тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед/км	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
151	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95
152	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	ед./(Гкал/ч)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153	Показатели энергетической эффективности																										
154	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./Гкал	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
155	Величина нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал/год	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
156	Величина нормативных технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям	тыс. куб м/год	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34
157	Материальная характеристика тепловой сети	кв. м	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916
158	Отношение величины нормативных технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/год)/кв.м	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64
159	Отношение величины нормативных технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(тонн/год)/ кв.м	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46
160	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной ПЧ-5 (мастерские), расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п.Кузино, ул.Красноармейская, стр.16																										
161	Показатели надежности																										
162	Количество прекращений в подаче тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед/км	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
163	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
164	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	ед./(Гкал/ч)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165	Показатели энергетической эффективности																										

166	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./Гкал	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
167	Величина нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал/год	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
168	Величина нормативных технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям	тыс. куб м/год	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
169	Материальная характеристика тепловой сети	кв. м	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137
170	Отношение величины нормативных технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/год)/кв.м	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31
171	Отношение величины нормативных технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(тонн/год)/ кв.м	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
172	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной ст.Коуровка, расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, ст.Коуровка, ул.Железнодорожников																										
173	Показатели надежности																										
174	Количество прекращений в подаче тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед/км	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18
175	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315
176	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	ед./(Гкал/ч)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
177	Показатели энергетической эффективности																										
178	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./Гкал	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
179	Величина нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал/год	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
180	Величина нормативных технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям	тыс. куб м/год	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
181	Материальная характеристика тепловой сети	кв. м	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36

182	Отношение величины нормативных технологических потерь теплоной энергии к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/год)/кв.м	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04
183	Отношение величины нормативных технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(тонн/год)/ кв.м	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
184	Централизованные системы теплоснабжения городской округ Первоуральск																											
185	Показатели энергетической эффективности																											
186	Величина нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал/год	239,37	230,26	223,56	219,02	216,25	213,19	210,16	206,99	206,35	205,69	205,27	204,84	204,63	204,41	204,26	204,20	204,14	204,14	204,14	204,14	204,14	204,14	204,14	204,14	204,14	204,14
187	Величина нормативных технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям	тыс. куб м/год	393,03	393,39	393,92	394,39	394,96	395,60	396,24	396,24	396,24	396,24	396,24	396,24	396,24	396,24	396,24	396,24	396,24	396,24	396,24	396,24	396,24	396,24	396,24	396,24	396,24	396,24
188	Величина потерь при передаче теплоной энергии по теплоным сетям	тыс. Гкал/год	340,79815	331,69	324,99	320,45	317,69	314,62	311,60	308,43	307,78	307,13	306,71	306,27	306,06	305,84	305,69	305,63	305,58	305,58	305,58	305,58	305,58	305,58	305,58	305,58	305,58	305,58
189	Величина потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям	тыс. куб м/год	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85

Приложение 5
к постановлению Администрации
городского округа Первоуральск
№ 1902 от 30.09.2021

Критерии Конкурса и значения критериев Конкурса

1. Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером в период действия концессионного соглашения – 3 524,697 млн. руб. без НДС.

2. Плата Концедента на каждый год срока действия концессионного соглашения:

№ п/п	Год	Всего за период 2021-2045 г.г.	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год	2036 год	2037 год	2038 год	2039 год	2040 год	2041 год	2042 год	2043 год	2044 год	2045 год	2046 год
1.	Всего плата Концедента на модернизацию тепловых сетей с восстановлением (или строительство) циркуляционных трубопроводов ГВС, млн. руб. без НДС	**1409,879**	29,064	151,615	208,103	230,814	237,336	268,301	284,645																		

3. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера, применяемые для формирования тарифов в сфере теплоснабжения при установленном методе регулирования тарифов - метод индексации установленных тарифов:

3.1. Базовый уровень операционных расходов 274,267 млн.руб., в том числе по тепловой энергии (производство) - 55,087 млн.руб., по тепловой энергии (передача) - 218,1393 млн.руб. и по теплоносителю (производство) - 1,040 млн.руб.

3.2. Индекс эффективности операционных расходов по тепловой энергии (производство) – 1%, по тепловой энергии (передача) – 1% и по теплоносителю (производство) – 1%

3.3. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:

Номер строки	Наименование показателей	Единица измерения	Значения показателей по годам реализации концессионного соглашения																								
			2022 1 год РКС	2023 2 год РКС	2024 3 год РКС	2025 4 год РКС	2026 5 год РКС	2027 6 год РКС	2028 7 год РКС	2029 8 год РКС	2030 9 год РКС	2031 10 год РКС	2032 11 год РКС	2033 12 год РКС	2034 13 год РКС	2035 14 год РКС	2036 15 год РКС	2037 16 год РКС	2038 17 год РКС	2039 18 год РКС	2040 19 год РКС	2041 20 год РКС	2042 21 год РКС	2043 22 год РКС	2044 23 год РКС	2045 24 год РКС	2046 25 год РКС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2	Уровень потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.Гкал/год	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50	275,50
3	Уровень потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям.	тыс.куб.м/год	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10	1 143,10
4	Централизованная система теплоснабжения г. Первоуральск																										
5	Уровень потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.Гкал/год	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60
6	Уровень потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям.	тыс.куб.м/год	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07	1 108,07
7	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной поселка Билимбай, расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п. Билимбай, ул. Карла Маркса, 73 «А»																										
8	Уровень потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.Гкал/год	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93
9	Уровень потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям.	тыс.куб.м/год	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38
10	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной поселка Билимбай, расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п. Билимбай, ул. Вайнера, 18																										
11	Уровень потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.Гкал/год	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23
12	Уровень потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям.	тыс.куб.м/год	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49
13	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной Крылосово , расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, д. Крылосово, улица Ленина, 1 «Б»																										
14	Уровень потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.Гкал/год	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62
15	Уровень потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям.	тыс.куб.м/год	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28
16	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной поселка Битимка , расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п. Битимка, улица Совхозная, 2 «А»																										
17	Уровень потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.Гкал/год	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
18	Уровень потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям.	тыс.куб.м/год	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59
19	Система теплоснабжения от отопительной котельной школы № 40 , расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п. Битимка, улица Паром, 2 «А»;																										
20	Уровень потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.Гкал/год	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
21	Уровень потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям.	тыс.куб.м/год	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
22	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной поселка Вересовка , расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п. Вересовка, улица Вересовка, 29 «А»																										
23	Уровень потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.Гкал/год	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03
24	Уровень потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям.	тыс.куб.м/год	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72
25	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной №1 поселка Кузино, расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п. Кузино, улица Машинистов, 31																										
26	Уровень потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.Гкал/год	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09

27	Уровень потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям.	тыс.куб.м/год	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
28	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной №2 п. Кузино , расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п. Кузино, улица Красноармейская, 53																											
29	Уровень потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.Гкал/год	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
30	Уровень потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям.	тыс.куб.м/год	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
31	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной села Новоалексеевское , расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, село Новоалексеевское, улица 40 лет Победы, 17																											
32	Уровень потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.Гкал/год	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41
33	Уровень потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям.	тыс.куб.м/год	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36
34	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной турбазы Хрустальная , расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, турбаза Хрустальная																											
35	Уровень потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.Гкал/год	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
36	Уровень потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям.	тыс.куб.м/год	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27
37	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной поселка Решеты , расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п. Решеты																											
38	Уровень потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.Гкал/год	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
39	Уровень потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям.	тыс.куб.м/год	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
40	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной поселка Билимбай (ТИМ) , расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п. Билимбай, пл. Свободы																											
41	Уровень потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.Гкал/год	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
42	Уровень потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям.	тыс.куб.м/год	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
43	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной ПЧ-4 (мастерские) поселка Кузино, расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п.Кузино, ул.Красноармейская, стр.16																											
44	Уровень потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.Гкал/год	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
45	Уровень потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям.	тыс.куб.м/год	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
46	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной ст. Коуровка, расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п.Коуровка, ул.Железнодорожников																											
47	Уровень потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям	тыс.Гкал/год	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
48	Уровень потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям.	тыс.куб.м/год	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

3.4. Нормативный уровень прибыли

	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
Нормативный уровень прибыли:																										
-тепловая энергия (производство)	%	0,09	4,22	7,18	10,58	13,35	15,14	15,89	15,28	14,53	13,77	13,11	12,49	11,90	11,35	10,82	10,00	8,78	7,55	6,38	5,34	4,25	3,20	2,18	1,30	0,47
-тепловая энергия (передача)	%	0,09	4,22	7,18	10,58	13,35	15,14	15,89	15,28	14,53	13,77	13,11	12,49	11,90	11,35	10,82	10,00	8,78	7,55	6,38	5,34	4,25	3,20	2,18	1,30	0,47
-теплоноситель (производство)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1. Базовый уровень операционных расходов 0,000 млн.руб.

4.2. Индекс эффективности операционных расходов – 1%

4.3. Нормативный уровень прибыли – 0% (на каждый год концессионного соглашения)

5. Плановые показатели деятельности Концессионера- показатели надёжности , энергосбережения и энергоэффективности

Номер строки	Наименование показателей	Единица измерения	Значения показателей по годам реализации концессионного соглашения (далее – РКС) плановые																									
			2022 1 год РКС	2023 2 год РКС	2024 3 год РКС	2025 4 год РКС	2026 5 год РКС	2027 6 год РКС	2028 7 год РКС	2029 8 год РКС	2030 9 год РКС	2031 10 год РКС	2032 11 год РКС	2033 12 год РКС	2034 13 год РКС	2035 14 год РКС	2036 15 год РКС	2037 16 год РКС	2038 17 год РКС	2039 18 год РКС	2040 19 год РКС	2041 20 год РКС	2042 21 год РКС	2043 22 год РКС	2044 23 год РКС	2045 24 год РКС	2046 25 год РКС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Централизованная система теплоснабжения город Первоуральск																											
2	Показатели надежности																											
3	Количество прекращений в подаче тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед/км	0,50	0,49	0,48	0,45	0,43	0,41	0,38	0,37	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
4	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	160,22	162,02	164,89	167,61	170,32	173,39	176,79	176,79	176,79	176,79	176,79	176,79	176,79	176,79	176,79	176,79	176,79	176,79	176,79	176,79	176,79	176,79	176,79	176,79	176,79	176,79
5	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	ед./(Гкал/ч)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Показатели энергетической эффективности																											

7	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./Гкал	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Величина нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал/год	224,11	215,00	208,30	203,76	201,00	197,93	194,91	191,74	191,09	190,44	190,02	189,58	189,37	189,15	189,00	188,94	188,89	188,89	188,89	188,89	188,89	188,89	188,89	188,89	188,89	188,89
9	Величина нормативных технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям	тыс. куб м/год	383,22	383,58	384,11	384,58	385,15	385,79	386,44	386,44	386,44	386,44	386,44	386,44	386,44	386,44	386,44	386,44	386,44	386,44	386,44	386,44	386,44	386,44	386,44	386,44	386,44	386,44
10	Материальная характеристика тепловой сети	кв. м	62 579	62 608	62 853	63 209	63 531	63 914	64 349	64 787	64 787	64 787	64 787	64 787	64 787	64 787	64 787	64 787	64 787	64 787	64 787	64 787	64 787	64 787	64 787	64 787	64 787	64 787
11	Отношение величины нормативных технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/год)/кв.м	3,58	3,43	3,31	3,22	3,16	3,1	3,03	2,96	2,95	2,94	2,93	2,93	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92
12	Отношение величины нормативных технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(тонн/год)/ кв.м	6,12	6,13	6,11	6,08	6,06	6,04	6,01	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96
13	Показатели качества горячей воды																											
14	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	1,05	1,05	1,05	1,05	1,04	1,04	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
15	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранным по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	1,17	1,15	1,11	1,07	1,04	1,00	0,96	0,96	0,96	0,94	0,94	0,94	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
16	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной поселка Билимбай, расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, поселок Билимбай, улица Карла Маркса, 73 «А»																											
17	Показатели надежности																											
18	Количество прекращений в подаче тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед/км	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
19	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37
20	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	ед./(Гкал/ч)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Показатели энергетической эффективности																											
22	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./Гкал	178,61	178,61	178,61	178,61	178,61	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20
23	Величина нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал/год	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
24	Величина нормативных технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям	тыс. куб м/год	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28
25	Материальная характеристика тепловой сети	кв. м	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284
26	Отношение величины нормативных технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/год)/кв.м	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
27	Отношение величины нормативных технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(тонн/год)/ кв.м	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77
28	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной поселка Билимбай , расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п. Билимбай, ул. Вайнера, 18																											
29	Показатели надежности																											
30	Количество прекращений в подаче тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед/км	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
31	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34
32	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	ед./(Гкал/ч)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Показатели энергетической эффективности																											
34	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./Гкал	179,42	179,42	179,42	179,42	179,42	179,42	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20	164,20
35	Величина нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал/год	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67
36	Величина нормативных технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям	тыс. куб м/год	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53
37	Материальная характеристика тепловой сети	кв. м	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371

38	Отношение величины нормативных технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/год)/кв.м	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68
39	Отношение величины нормативных технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(тонн/год)/ кв.м	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11
40	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной Крылосово , расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, д. Крылосово, улица Ленина, 1 «Б»																											
41	Показатели надежности																											
42	Количество прекращений в подаче тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед/км	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73
43	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745
44	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	ед./(Гкал/ч)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Показатели энергетической эффективности																											
46	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./Гкал	182,04	182,04	182,04	182,04	160,30	160,30	160,30	160,30	160,30	160,30	160,30	160,30	160,30	160,30	160,30	160,30	160,30	160,30	160,30	160,30	160,30	160,30	160,30	160,30	160,30	160,30
47	Величина нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал/год	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41
48	Величина нормативных технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям	тыс. куб м/год	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09
49	Материальная характеристика тепловой сети	кв. м	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639
50	Отношение величины нормативных технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/год)/кв.м	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
51	Отношение величины нормативных технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(тонн/год)/ кв.м	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
52	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной поселка Битимка , расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п. Битимка, улица Совхозная, 2 «А»																											
53	Показатели надежности																											
54	Количество прекращений в подаче тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед/км	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18
55	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848
56	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	ед./(Гкал/ч)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
57	Показатели энергетической эффективности																											
58	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./Гкал	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
59	Величина нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал/год	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
60	Величина нормативных технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям	тыс. куб м/год	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
61	Материальная характеристика тепловой сети	кв. м	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219
62	Отношение величины нормативных технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/год)/кв.м	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
63	Отношение величины нормативных технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(тонн/год)/ кв.м	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58
64	Система теплоснабжения от отопительной котельной школы № 40 , расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п. Битимка, улица Паром, 2 «А»																											
65	Показатели надежности																											
66	Количество прекращений в подаче тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед/км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
68	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	ед./(Гкал/ч)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Показатели энергетической эффективности																											
70	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./Гкал	253,4	253,4	253,4	253,4	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2

71	Величина нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал/год	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
72	Величина нормативных технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям	тыс. куб м/год	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
73	Материальная характеристика тепловой сети	кв. м	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
74	Отношение величины нормативных технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/год)/кв.м	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37
75	Отношение величины нормативных технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(тонн/год)/ кв.м	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
76	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной поселка Вересовка , расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п. Вересовка, улица Вересовка, 29 «А»																										
77	Показатели надежности																										
78	Количество прекращений в подаче тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед/км	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
79	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69
80	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	ед./(Гкал/ч)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
81	Показатели энергетической эффективности																										
82	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./Гкал	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83	Величина нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал/год	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76
84	Величина нормативных технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям	тыс. куб м/год	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
85	Материальная характеристика тепловой сети	кв. м	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726
86	Отношение величины нормативных технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/год)/кв.м	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43
87	Отношение величины нормативных технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(тонн/год)/ кв.м	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
88	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной №1 поселка Кузино, расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п. Кузино, улица Машинистов, 31																										
89	Показатели надежности																										
90	Количество прекращений в подаче тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед/км	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
91	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
92	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	ед./(Гкал/ч)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Показатели энергетической эффективности																										
94	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./Гкал	239,73	239,73	239,73	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2
95	Величина нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал/год	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
96	Величина нормативных технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям	тыс. куб м/год	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
97	Материальная характеристика тепловой сети	кв. м	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426
98	Отношение величины нормативных технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/год)/кв.м	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23
99	Отношение величины нормативных технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(тонн/год)/ кв.м	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48
100	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной №2 п. Кузино , расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п. Кузино, улица Красноармейская, 53																										
101	Показатели надежности																										
102	Количество прекращений в подаче тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед/км	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45
103	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401

104	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	ед./(Гкал/ч)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Показатели энергетической эффективности																											
106	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./Гкал	244,31	244,31	244,31	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2
107	Величина нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал/год	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
108	Величина нормативных технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям	тыс. куб м/год	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
109	Материальная характеристика тепловой сети	кв. м	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
110	Отношение величины нормативных технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/год)/кв.м	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61
111	Отношение величины нормативных технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(тонн/год)/ кв.м	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
112	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной села Новоалексеевское , расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, село Новоалексеевское, улица 40 лет Победы, 17																											
113	Показатели надежности																											
114	Количество прекращений в подаче тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед/км	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
115	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82
116	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	ед./(Гкал/ч)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	Показатели энергетической эффективности																											
118	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./Гкал	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
119	Величина нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал/год	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
120	Величина нормативных технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям	тыс. куб м/год	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
121	Материальная характеристика тепловой сети	кв. м	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495
122	Отношение величины нормативных технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/год)/кв.м	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48
123	Отношение величины нормативных технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(тонн/год)/ кв.м	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14
124	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной турбазы Хрустальная , расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, турбаза Хрустальная																											
125	Показатели надежности																											
126	Количество прекращений в подаче тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед/км	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
127	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
128	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	ед./(Гкал/ч)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	Показатели энергетической эффективности																											
130	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./Гкал	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
131	Величина нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал/год	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
132	Величина нормативных технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям	тыс. куб м/год	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
133	Материальная характеристика тепловой сети	кв. м	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146
134	Отношение величины нормативных технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/год)/кв.м	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18
135	Отношение величины нормативных технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(тонн/год)/ кв.м	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
136	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной поселка Решеты , расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п. Решеты																											

137	Показатели надежности																										
138	Количество прекращений в подаче тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед/км	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
139	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178	1,178
140	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	ед./(Гкал/ч)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Показатели энергетической эффективности																										
142	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./Гкал	245,98	245,98	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2
143	Величина нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал/год	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
144	Величина нормативных технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям	тыс. куб м/год	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
145	Материальная характеристика тепловой сети	кв. м	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324
146	Отношение величины нормативных технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/год)/кв.м	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28
147	Отношение величины нормативных технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(тонн/год)/ кв.м	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06
148	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной поселка Билимбай (ТИМ) , расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п. Билимбай, пл. Свободы																										
149	Показатели надежности																										
150	Количество прекращений в подаче тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед/км	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
151	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95
152	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	ед./(Гкал/ч)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153	Показатели энергетической эффективности																										
154	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./Гкал	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
155	Величина нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал/год	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
156	Величина нормативных технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям	тыс. куб м/год	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34
157	Материальная характеристика тепловой сети	кв. м	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916
158	Отношение величины нормативных технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/год)/кв.м	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64
159	Отношение величины нормативных технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(тонн/год)/ кв.м	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46
160	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной ПЧ-5 (мастерские), расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п.Кузино, ул.Красноармейская, стр.16																										
161	Показатели надежности																										
162	Количество прекращений в подаче тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед/км	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
163	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
164	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	ед./(Гкал/ч)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165	Показатели энергетической эффективности																										
166	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./Гкал	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
167	Величина нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал/год	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
168	Величина нормативных технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям	тыс. куб м/год	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
169	Материальная характеристика тепловой сети	кв. м	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137

170	Отношение величины нормативных технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/год)/кв.м	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31
171	Отношение величины нормативных технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(тонн/год)/ кв.м	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
172	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной ст.Коуровка, расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, ст.Коуровка, ул.Железнодорожников																											
173	Показатели надежности																											
174	Количество прекращений в подаче тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед/км	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18
175	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315
176	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	ед./(Гкал/ч)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
177	Показатели энергетической эффективности																											
178	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./Гкал	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
179	Величина нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал/год	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
180	Величина нормативных технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям	тыс. куб м/год	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
181	Материальная характеристика тепловой сети	кв. м	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
182	Отношение величины нормативных технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/год)/кв.м	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04
183	Отношение величины нормативных технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(тонн/год)/ кв.м	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
184	Централизованные системы теплоснабжения городской округ Первоуральск																											
185	Показатели энергетической эффективности																											
186	Величина нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал/год	239,37	230,26	223,56	219,02	216,25	213,19	210,16	206,99	206,35	205,69	205,27	204,84	204,63	204,41	204,26	204,20	204,14	204,14	204,14	204,14	204,14	204,14	204,14	204,14	204,14	204,14
187	Величина нормативных технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям	тыс. куб м/год	393,03	393,39	393,92	394,39	394,96	395,60	396,24	396,24	396,24	396,24	396,24	396,24	396,24	396,24	396,24	396,24	396,24	396,24	396,24	396,24	396,24	396,24	396,24	396,24	396,24	396,24
188	Величина потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал/год	340,79815	331,69	324,99	320,45	317,69	314,62	311,60	308,43	307,78	307,13	306,71	306,27	306,06	305,84	305,69	305,63	305,58	305,58	305,58	305,58	305,58	305,58	305,58	305,58	305,58	305,58
189	Величина потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям	тыс. куб м/год	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85	2558,85